





REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ					výpis prvků:Ostatní	19009-DPS-D.1.4.1-SO 01
OZ	POPIS	SCHÉMA	POČET	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
OV10	Elektrický ohřívač vody o objemu 10l s integrovaným termostatem s nastavením teploty. Příkon min. 2 kW.		3	Bílá	- rohový ventil 1/2" - 3/8" Další armatury dle montážního návodu výrobce Příslušenství k ukotvení ap.	Pojistný ventil se zpětným ventilem je součástí příslušenství ohřívače.
OV15	Elektrický ohřívač vody o objemu 15l s integrovaným termostatem s nastavením teploty. Příkon min. 2 kW.		6	Bílá	- rohový ventil 1/2" - 3/8" Další armatury dle montážního návodu výrobce Příslušenství k ukotvení ap.	Pojistný ventil se zpětným ventilem je součástí příslušenství ohřívače.
OV20	Elektrický ohřívač vody o objemu 20l s integrovaným termostatem s nastavením teploty. Příkon min. 2,2 kW.		2	Bílá	- rohový ventil 1/2" - 3/8" Další armatury dle montážního návodu výrobce Příslušenství k ukotvení ap.	Pojistný ventil se zpětným ventilem je součástí příslušenství ohřívače.
H	Hydrant DN 25/30 požární s tvarově stálou hadicí na zeď rozměry: 650 x 650 x 250 mm hadice: 30 m		3	komaxitová barva s odstíny RAL (bílá)	- 3 plohová/otočně ovládaná/požární proudnice - průměr hubice 9mm - tvarově stálá hadice DN25 dle ČSN EN 694 - propojovací tvarově stálá hadice s ručně ovládaným kulovým ventilem 1" - výkyvný hadicový naviják s ručním ovládním - 2 otvory na obou bocích skříně (vylamovací záslepky) pro přívod vody Příslušenství k ukotvení ap.	-