A2.07 - DRUŽINA 2 - SKŘÍŇOVÁ SESTAVA TS/7 (M1:25)

PŮDORYS ČÁST 3



PŮDORYS ČÁST 2



PŮDORYS ČÁST 1



dvířka a korpus
laminované dřevotřískové desky
tl. desky: 18 mm, případně tl. 54 mm
dvířka naložená na korpus
podstavec a nadstavec budou provedeny do jedné roviny s dvířky
dekor: - světlý odstín dřeva s jemnou kresbou
- lemující linie v odstínu šedé - odstín bude vyvzorován dle barvy zárubně dveří (přesné dekory budou vyvzorovány před započetím realizace a budou odsouhlaseny hlavním architektem)
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru.
spoje obvodového lemování tl. 54 mm budou provedeny pod úhlem 45°
Zádá skříní: HDF lakovaná tl. 3 mm, barva bílá.
podstavec a nadstavec bez zad
skříně středové části vzájemně prošroubovány pro větší stabilitu, skříně rovněž kotveny do zdi
ve skříních mobilní police, každá uložena na 4 ks kovových podpěrek polic
otvory podpěrek polic vrtané po 50 mm
fixní police nad stolem kotveny ke korpusu skříně + doplněno skrytým kotvením do zdi

úchytky
jednoduchá úchytka v hranatém designu
délka 160 mm
uchycení pomocí šroubů
povrchová úprava: imitace nerezi

kování
pro otvíravá dvířka budou použity miskové závěsy z pozinkované oceli, které budou splňovat kvalitu v souladu s EN 15570, úrovně 3.
minimální úhel otevření je stanoven na 110°.

zámek pro vysoké skříně
Celokovový trojcestný skříňový zámek pro skříň do výšky 2000mm
galvanicky pokovený
včetně dvou cylindrických klíčů

ČELNÍ POHLED



ŘEZ



A2.07 - DRUŽINA 2 - KATEDRA TS/6 (M1:25)

PŮDORYS



korpus a dvířka katedry
laminované dřevotřískové desky
tl. desky stolu včetně svislé části - trojitá síla - 18*3 = 54 mm
tl. ostatních částí: 18 mm
dekor: - světlý odstín dřeva s jemnou kresbou
- lemující linie v odstínu šedé - odstín bude vyvzorován dle barvy zárubně dveří (přesné dekory budou vyvzorovány před započetím realizace a budou odsouhlaseny hlavním architektem)
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru.
přechod vodorovné a svislé seky řešen pod úhlem 45°

kování
zásuvky budou opatřeny kuličkovými plnovýsuvy s tlumeným dovřením s montáží na bok korpusu zásuvky.
minimální nosnost výsuvu je stanovena na 10 kg.
nosnost dle EN 15338, úrovně 2.
výsuvy budou provedeny z pozinkované oceli.
první zásuvka opatřena mechanickým zásuvkovým zámkem

úchytky
jednoduchá úchytka v hranatém designu
délka 160 mm
uchycení pomocí šroubů
povrchová úprava: imitace nerezi

doplňky
stolová deska se dvěma vykruženými otvory pro vedení kabeláže, opatřeny plastovými krytkami v barvě desky stolu
pod stolovou desku bude umístěn kabelový kanál kovový o průřezu 80*110 mm, pro organizace vedení kabeláže

POHLED 1



POHLED 4



POHLED 1a



POHLED 5



POHLED 3



POHLED 2



A2.07 - DRUŽINA 2 - PŮDORYS MÍSTNOSTI (M1:50)



POHLED NA STĚNU A (M1:25)



POZNÁMKY
výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci
finální barevnost, dekory a tvary konstrukcí musí být odsouhlaseny hlavním architektem, investorem a uživatelem před realizací interiéru
dokumentace je zpracována na základě požadavků Ing. arch. Jana Palduse a investora

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 276,03 m n.m.

OBJEDNATEL :
MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511
735 41 PETŘVALD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. JAN PALDUS	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: PETŘVALD	

KANIA
KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :
REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ

STUPEŇ	DPS
DATUM	4/2020
FORMÁT/POČET STR.	A4/8
MĚŘÍTKO	-
ARCHIVNÍ ČÍSLO	

NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA	ČÁST : NÁVRH INTERIÉRU	Č. ZAK. 19009	ČÍSLO SOUPRAVY
		SOUBOR DWG	

NÁZEV PŘÍLOHY : DRUŽINA Č.2 - A2.07

Č. PŘÍLOHY : 19009-DPS-IN-SO 01-14