A2.08 - DRUŽINA 3 - PŮDORYS MÍSTNOSTI (M1:50)



POHLED NA STĚNU A (M1:25)



A2.08 - DRUŽINA 3 - SKŘÍŇOVÁ SESTAVA TS/10 (M1:25)

PŮDORYS ČÁST 3



PŮDORYS ČÁST 2



PŮDORYS ČÁST 1



ČELNÍ POHLED



dvířka a korpus
laminované dřevotřískové desky
tl. desky: 18 mm, případně tl. 54 mm
dvířka naložená na korpus
podstavec a nadstavec budou provedeny do jedné roviny s dvířky
dekor: - světlý odstín dřeva s jemnou kresbou
- lemující linie v odstínu šedé - odstín bude vyvzorován dle barvy zárubně dveří (přesné dekoru budou vyvzorovány před započetím realizace a budou odsouhlaseny hlavním architektem)
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru.
spoje obvodového lemování tl. 54 mm budou provedeny pod úhlem 45°
Zádá skříní: HDF lakovaná tl. 3 mm, barva bílá.
podstavec a nadstavec bez zad
skříně středové části vzájemně prošroubovány pro větší stabilitu, skříně rovněž kotveny do zdi
ve skříních mobilní police, každá uložena na 4 ks kovových podpěrek polic
otvory podpěrek polic vrtané po 50 mm
fixní police u výklenku kotveny ke korpusu skříně + doplněno skrytým kotvením do zdi

úchytky
jednoduchá úchytka v hranatém designu
délka 160 mm
uchycení pomocí šroubů
povrchová úprava: imitace nerezi

kování
pro otvírává dvířka budou použity miskové závěsy z pozinkované oceli, které budou splňovat kvalitu v souladu s EN 15570, úrovně 3.
minimální úhel otevření je stanoven na 110°.

zámek skříní
nábytkový zámek včetně protikusu
cylindrická vložka
včetně dvou klíčů

A2.08 - DRUŽINA 3 - KATEDRA TS/5 (M1:25)

PŮDORYS



POHLED 1



POHLED 2



POHLED 3



POHLED 4



korpus a dvířka katedry
laminované dřevotřískové desky
tl. desky stolu včetně svislé části - trojitá síla - 18*3 = 54 mm
tl. ostatních částí: 18 mm
dekor:- světlý odstín dřeva s jemnou kresbou
- lemující linie v odstínu šedé - odstín bude vyvzorován dle barvy zárubně dveří (přesné dekory budou vyvzorovány před započetím realizace a budou odsouhlaseny hlavním architektem)
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru,
přechod vodorovné a svislé seky řešen pod úhlem 45°

kování
zásuvky budou opatřeny kuličkovými plnovýsuvy s tlumeným dovřením s montáží na bok korpusu zásuvky,
minimální nosnost výsuvu je stanovena na 10 kg,
nosnost dle EN 15338, úrovně 2,
výsuvy budou provedeny z pozinkované oceli,
první zásuvka opatřena mechanickým zásuvkovým zámkem

úchytky
jednoduchá úchytka v hranatém designu
délka 160 mm
uchycení pomocí šroubů
povrchová úprava: imitace nerezi

doplňky
stolová deska se dvěma vykruženými otvory pro vedení kabeláže, opatřeny plastovými krytkami v barvě desky stolu
pod stolovou desku bude umístěn kabelový kanál kovový o průřezu 80*110 mm, pro organizace vedení kabeláže

A2.08 - DRUŽINA 3 - LAVICE TS/4 (M1:25)

LAVICE TS/4 - POHLED ČELNÍ



PŮDORYS



PŮDORYS - VYNÁŠECÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE



korpus lavice
laminované dřevotřískové desky
dekor: - světlý odstín dřeva s jemnou kresbou
- lemující linie v odstínu šedé - odstín bude vyvzorován dle barvy zárubně dveří (přesné dekory budou vyvzorovány před započetím realizace a budou odsouhlaseny hlavním architektem)
konstrukce části pod oknem provedena z pracovní desky tl. 38 mm, deska bez postformingu, všechny hrany opatřeny ABS hranou tl 1 mm,
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru,
lavice pod oknem osazena na vynášecí ocelovou konstrukci
středová stojina oplášťěna laminovanými deskami tl. 18 mm
deska lavice pod oknem připevněna shora k vynášecí konstrukci pomocí lepení (lepidlem pro lepení kovu a dřeva)
na železobetonový parapet mezi vsuvné kotvy hliníkového rámu prosklení budou uloženy podložky z fošen tl. 32 mm, které budou impregnovány proti vlhkosti. Tyto podložky budou kotveny do železobetonového parapetu samořezným vruty do betonu.
deska lavice bude připevněna k podložkám z fošen zespoda

ŘEZ



DETAIL STŘEDOVÉ PODPORY (M1:5)

PŮDORYS



BOKORYS



vynášecí konstrukce parapetní lavice
hlavní prvek z jekl 120/50/5 doplněný o středovou podporu z jekl 50/50/5 mm
po stranách uloženo na profily L50/50/3 kotvené do stěny
2" šroubem se zápustnou hlavou a hmoždinkami pro pórobetonové zdivo, na úhelník se osadí vynášecí konstrukce lavice a přivaří se
svary provedeny v čloušťce materiálu, zabroušeny a přetmeleny
předvrtané otvory pro kotvící materiál opatřeno komaxitovým nástřikem v bílé barvě RAL 9003

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 276,03 m n.m.

POZNÁMKY
výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci
finální barevnost, dekory a tvary konstrukcí musí být odsouhlaseny
hlavním architektem stavby a investorem před realizací interiéru
dokumentace je zpracována na základě podkladů
Ing. arch. Jana Pražáse a investora

OBJEDNATEL :

MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511
735 41 PETŘVALD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. JAN PALDUS	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: PETŘVALD	

KANIA
KANIA, a.s. Šuškova 809, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :
REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY
ZŠ ŠKOLNÍ

STUPEŇ		DPS	
DATUM		4/2020	
FORMÁT/POČET STR.		A4/10	
MĚŘÍTKO		-	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA	ČÁST : NÁVRH INTERIÉRU	Č. ZAK.	19009
		SOUBOR	DWG
NÁZEV PŘÍLOHY : DRUŽINA Č.3 - A2.08		Č. PŘÍLOHY : 19009-DPS-IN-SO 01-15	ČÍSLO SOUPRAVY