A2.09 - DRUŽINA 4 - PŮDORYS MÍSTNOSTI (M1:50)



POHLED NA STĚNU A (M1:25)

A2.09 - DRUŽINA 4 - SKŘÍŇOVÁ SESTAVA TS/1 (M1:25)

PŮDORYS ČÁST 3



PŮDORYS ČÁST 2



PŮDORYS ČÁST 1



ČELNÍ POHLED



dvířka a korpus
laminované dřevotřískové desky
tl. desky: 18 mm, případná tl. 54 mm
dvířka naložená na korpus
podstavec a nadstavec budou provedeny do jedné roviny s dvířky
dekor: - světlý odstín dřeva s jemnou kresbou
- lemující lišnle v odstínu šedé - odstín bude vyvzorován dle barvy zárubně dveří (přesné dekory budou vyvzorovány před započetím realizace a budou odsouhlaseny hlavním architektem)
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru
spoje obvodového lemování tl. 54 mm budou provedeny pod úhlem 45°
Zadní skříně: HDF šikovaná tl. 3 mm, barva bílá.
podstavec a nadstavec bez zad
skříně středové části vzájemně prošroubovány pro větší stabilitu, skříně rovněž kotveny do zdi
ve skříních mobilní police, každá uložena na 4 ks kovových podpěrek polic
otvory podpěrek polic vrtané po 50 mm

úchytky
jednoduchá úchytka v hranatém designu
délka 160 mm
uchycení pomocí šroubů
povrchová úprava: imitace nerezi

kování
pro otvírává dvířka budou použity miskové závěsy z pozinkované oceli, které budou splňovat kvalitu v souladu s EN 15570, úroveň 3.
minimální úhel otevření je stanoven na 110°.

zámek pro vysoké skříně
Celokovový trojcestný skříňový zámek pro skříň do výšky 2000mm
galvanicky pokovený
včetně dvou cylindrických klíčů

A2.09 - DRUŽINA 4 - DŘEVĚNÉ STUPNĚ TS/2 (M1:50)

PŮDORYS

ČELNÍ POHLED

PŘÍČNÝ ŘEZ

PODSTAVNÁ BOČNICE + STŘEDOVÁ PODPĚRA

korpus schodiště
laminované dřevotřískové desky
tl. desky: 36 mm, podpěry tl. 18 mm
dekor:světlý odstín dřeva s jemnou kresbou (přesný dekor bude vyzorován před započetím realizace a bude odsouhlasen hlavním architektem)
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru.
vnější hrany stupňů spojované pod úhlem 45° bez viditelného lineárního spoje
bočnice a středové podpěry osazeny pod desky stupňů

A2.09 - DRUŽINA 4 - KATEDRA TS/5 (M1:25)

PŮDORYS



POHLED 1



POHLED 2



POHLED 3



POHLED 4



korpus a dvířka katedry
laminované dřevotřískové desky
tl. desky stolu včetně svislé části - trojitá síla - 18*3 = 54 mm
tl. ostatních částí: 18 mm
dekor:- světlý odstín dřeva s jemnou kresbou
- lemující linie v odstínu šedé - odstín bude vyvzorován dle barvy zárubně dveří (přesné dekory budou vyvzorovány před započetím realizace a budou odsouhlaseny hlavním architektem)
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru.
přechod vodorovné a svislé seky řešen pod úhlem 45°

kování
zásuvky budou opatřeny kuličkovými plnovýsuvy s tlumeným dovřením s montáží na bok korpusu zásuvky.
minimální nosnost výsuvu je stanovena na 10 kg,
nosnost dle EN 15338, úrovně 2.
výsuvy budou provedeny z pozinkované oceli.
první zásuvka opatřena mechanickým zásuvkovým zámkem

úchytky
jednoduchá úchytka v hranatém designu
délka 160 mm
uchycení pomocí šroubů
povrchová úprava: imitace nerezi

doplňky
stolová deska se dvěma vykružením otvory pro vedení kabeláže, opatřeny plastovými krytkami v barvě desky stolu
pod stolovou desku bude umístěn kabelový kanál kovový o průřezu 80*110 mm, pro organizace vedení kabeláže

A2.09 - DRUŽINA 4 - LAVICE TS/3 A TS/4 (M1:25)

LAVICE TS/4 - POHLED ČELNÍ



LAVICE TS/3 - POHLED ČELNÍ

PŮDORYS



PŮDORYS - VYNÁŠECÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE

korpus lavice
laminované dřevotřískové desky
dekor: - světlý odstín dřeva s jemnou kresbou
- lemující linie v odstínu šedé - odstín bude vyvzorován dle barvy zárubně dveří (přesné dekory budou vyvzorovány před započetím realizace a budou odsouhlaseny hlavním architektem)
konstrukce částí pod oknem provedena z pracovní desky tl. 38 mm, deska bez postformingu, všechny hrany opatřeny ABS hranou tl 1 mm,
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru,
část lavice u stěny formou otevřené police
lavice pod oknem osazena na vynášecí ocelovou konstrukci
středová stojina opláštěna laminovanými deskami tl. 18 mm
lavice u zdi bude připevněna ke zdi a spojena s lavicí pod oknem
deska lavice pod oknem připevněna shora k vynášecí konstrukci pomocí lepení (lepidlem pro lepení kovu a dřeva)
na železobetonový parapet mezi vsuvné kotvy hliníkového rámu prosklení budou uloženy podložky z fošen tl. 32 mm, které budou impregnovány proti vlhkosti. Tyto podložky budou kotveny do železobetonového parapetu samořeznými vruty do betonu.
deska lavice bude připevněna k podložkám z fošen zespoda

DETAIL STŘEDOVÉ PODPORY (M1:5)



vynášecí konstrukce parapetní lavice
hlavní prvek z jekl 120/50/5 doplněný o středovou podporu z jekl 50/50/5 mm
po stranách uloženo na profily L50/50/3 kotvené do stěny
2° šroubem se zápustnou hlavou a hmoždinkami
pro pórobetonové zdivo, na úměrně se osadí vynášecí konstrukce lavice a přivalí se
svary provedeny v tloušťce materiálu, zabrousěny a přetmeleny
předvrtané otvory pro kotvící materiál
opatřeno komaxitovým nátěrkem v bílé barvě RAL 9003

POZNÁMKY
výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci
finální barevnost, dekory a tvary konstrukcí musí být odsouhlaseny hlavním architektem, investorem a uživatelem před realizací interiéru
dokumentace je zpracována na základě požadavků Ing. arch. Jana Palduse a investora

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 276,03 m n.m.

OBJEDNATEL :

MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511
735 41 PETŘVALD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. JAN PALDUS	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: PETŘVALD	

KANIA
KANIA, a.s. Špálova 809, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :
REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ

STUPEŇ		DPS	
DATUM		4/2020	
FORMÁT/POČET STR		A4/10	
MĚŘÍTKO		-	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA	ČÁST : NÁVRH INTERIÉRU	Č. ZAK.	19009
		SOUBOR	DWG
		ČÍSLO SOUPRAVY	

NÁZEV PŘÍLOHY :
DRUŽINA Č.4 - A2.09

Č. PŘÍLOHY :
19009-DPS-IN-SO 01-16