

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO / STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

* STÁVAJÍCÍ VÝMALBA V MÍSTNOSTI 1.01N BUDE ODSTRANĚNA, STÁVAJÍCÍ OMÍTKA V MÍSTNOSTI 1.01N BUDE ODSTRANĚNA, V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI 1.01N SE PROVEDE NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BUDE PROVEDENA PENETRACE A NOVÁ VÝMALBA BÍLOU BARVOU (2x MALBA)


POL. SKLADBA PODLAHY

01 LITÁ PODLAHA (MÍSTNOST 1.01N NOVÁ KOTELNA) PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ TL. SKLADBY ~15 mm

Č.	FUNKCE VRSTVY	NÁZEV VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ	TL. VRSTVY [mm]	REFERENČNÍ VÝROBEK	POZNÁMKA
1	NÁŠLAPNÁ	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, VHODNÝ PRO CEMENTOVÉ STĚRKY	–	–	–
2	NÁŠLAPNÁ	CEMENTOVÁ STĚRKA	SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA	15	–	VRSTVA POUŽITA JAKO NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA A PRO VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NEROVNOSTÍ A NEROVNOSTÍ PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA 15 mm – DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PŮVODNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, PŘÍPADNĚ VĚTŠÍ PROHLUBNĚ VYSPRAVIT CEMENTOVÝM POTĚREM
3	PENETRAČNÍ	PENETRACE	DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD	–	–	PODKLAD MUSÍ BÝT SUCHÝ, PEVNÝ, ČISTÝ, NEZMRZLÝ, BEZ PRACHU NEBO JINÝCH NEČISTOT (NAPŘ. OLEJE, MASTNOTA, PŘÍPADNĚ ZBYTKY IZOLAČNÍCH NÁTĚRŮ, LEPIDEL APOD.)
CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY:				15		
4	PODKLADNÍ	PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ VRSTVA	–	–	–

0 1 5 m

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil

		PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00 OSTRAVA - MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265		PROJEKTOVAL	Ing. M. Saj
Stavebník : Město Petřvald Akce : MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK Část : SO 01 Stavební úpravy plynové kotelny Obsah : ŘEZ A-A - nový stav				KONTROLOVAL	Ing. V. Saj
				SCHVÁLIL	Ing. V. Saj
				Č. zakázky	23066
				Kótováno v mm	Měřítko
				Datum 12/2023	1 : 50
Stupeň DPS					
CAD					
Původní výkres					
				D.1.1-04	
				List 1/1	