



K1 SKLADBA KONSTRUKCE K1 – DLAŽBA BETONOVÁ POCHOŮZÍ ŠEDÁ			
BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60	DL	60 mm	
ŠTĚRKODRŮT 0-8	ŠD	30 mm	
ŠTĚRKODRŮT 0-63	ŠD	200 mm	≥ 30 MPa
CELKEM		min. 290 mm	
V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ < 30 MPa BUDE PROVEDENA VÝMĚNNÁ VRSTVA:			
ŠTĚRKODRŮT 0-63 tl. 300 mm			

K2 SKLADBA KONSTRUKCE K2 – DLAŽBA BETONOVÁ POJIZDNÁ ŠEDA			
BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80	DL	80 mm	
ŠTĚRKODRŮŽ 0-8	ŠD	40 mm	
ŠTĚRKODRŮŽ 0/32	ŠD	250 mm	≥ 30 MPa
CELKEM		min. 370 mm	
V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ < 30 MPa BUDE PROVEDENA VÝMĚNNÁ VRSTVA:			
ŠTĚRKODRŮŽ 0-63 tl. 300 mm			

LEGENDA PRVKŮ

- ① KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ (120/250/1000)
DO BET.LOŽE (C20/25XF3) S BOČNÍ OPĚROU
- ② BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK (150/150/1000)
DO BET.LOŽE (C20/25XF3) S BOČNÍ OPĚROU
- ③ BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ (100/200/1000)
DO BET.LOŽE (C20/25XF3) S BOČNÍ OPĚROU
- ④ BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ (80/250/1000)
DO BET.LOŽE (C20/25XF3) S BOČNÍ OPĚROU
- ⑤ BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ (100/250/1000)
DO BET.LOŽE (C20/25XF3) S BOČNÍ OPĚROU
- ⑥ SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ (150/150–250/1000)
DO BET.LOŽE (C20/25XF3) S BOČNÍ OPĚROU
- P DVOURÁDEK ŽUL. KOSTEK
DO BET.LOŽE (C20/25XF3) S BOČNÍ OPĚROU



ODPOV.PROJEKTANT		ING. PAVOL LIPTÁK			ING. PAVOL LIPTÁK		
NAVRHL, VYPRACOVAL		ING. PAVOL LIPTÁK			Vrchlického 1207/10		
Kontroloval		ING. LIBOR HABRNÁL			716 00 Ostrava-Radvanice		
						tel. 725 789 642, IČ 01081608	
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ		OBEC	PETŘVALD		STUPEŇ	DPS
OBJEDNATEL	MĚSTO PETŘVALD, NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511, 735 41 PETŘVALD					DATUM	04/2020
AKCE CHODNÍK PODÉL UL. ZÁVODNÍ U ČP. 471						MĚŘÍTKO	1:50
						FORMÁT	3 x A4
						ZAK.ČÍSLO	201911
ČÁST DOKUMENTACE		D.1.1 - SO 100 CHODNÍK				Čís.SOUPRAVY	Čís.PŘÍLOHY 03
VÝKRES		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					