

TABULKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN						
OZN.	Typ	Výška	Barva	NCS / RAL	Popis	Využití
OB.01	keramický obklad	2 000 mm	xxx	barevnost a vzor dle výběru investora během vzorkování	Typ produktu - obkládačka; povrch - hladký, matný; rozměr (cm) - 20 x 20; rozměr (mm) - 198 x 198 x 6.	místnosti gastroprovozu, zázemí zaměstnanci
OB.02	keramický obklad	do podhledu	xxx	barevnost a vzor dle výběru investora během vzorkování	Typ produktu - obkládačka; povrch - hladký, matný; rozměr (cm) - 40 x 20; rozměr (mm) - 398 x 198 x 6.	WC veřejnost
M.01	malba standardní kvality	do podhledu	xxx	barevnost dle výběru investora během vzorkování	interiérová ořezuvzdorná malba, tónovatelná (2x) penetrace pod malbu 1x (rozředěná malba) v případě nutnosti vyrovnání podkladního povrchu štukovou omítkou	
M.02	malba omyvatelná	do podhledu	xxx	barevnost dle výběru investora během vzorkování	interiérová akrylátová omyvatelná, ořezuvzdorná, paropropustná malba na omítky (cementové, vápenocementové, sádrové). tónovatelná (2x), penetrace pod malbu 1x (rozředěná malba) v případě nutnosti vyrovnání podkladního povrchu štukovou omítkou	restaurace, bar, chodby

Poznámka: Všechny obklady budou předmětem vzorkování