

Tabulka podlah			
označení	popis skladby (směrem od shora)		rozměr [mm]
	funkce vrstvy	materiál vrstvy	
1.NP			
P.01			
	nášlapná vrstva	Stěrka se vsypem (pro specifikaci viz. Tabulka povrchových úprav podlah)	1
	hydroizolační stěrka	1komponentní vodotěsný nátěr na bázi elastomerní čistě polyuretanové pryskyřice. Složení je zárukou vysoké chemické, tepelné, UV a mechanické odolnosti. Vhodní pro hydroizolace koupelen, kuchyní pod obklady a dlažby, pod ochranný nátěr. Pevnost v tahu >5N/mm2, přídržnost >2N/mm2, průtažnost >100%, tvrdost 30%. Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý bez trhlin a separačních prostředků, pevná v tahu i tlaku. v koutech a nárožích použít těsnicí prvky, v místě prostupů instalaci těsnicí manžety. Vytažená 2 m na stěny. Případné nerovnosti se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací hmotou.	1,5
	penetrace	Nízkoviskózní, dvoukomponentní, transparentní, bezrozpuštědlová hmota na epoxidové bázi s nízkým obsahem VOC. Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí a zdrsňen např. tryskáním ocelovými kuličkami, broušením, frézováním, apod. s dokonalým odsátím všech volných částí.	-
	samonivelační stěrka	Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití. Podklad suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.)	6
	penetrace	Disperzní penetrační nátěr.	-
	stávající konstrukce podlahy		
			9
P.02			
	nášlapná vrstva	Keramická dlažba (pro specifikaci viz. Tabulka povrchových úprav podlah)	10
	lepidlo	Flexibilní lepicí tmel pro keramické dlažby a obklady	4
	penetrace	Nízkoviskózní, dvoukomponentní, transparentní, bezrozpuštědlová hmota na epoxidové bázi s nízkým obsahem VOC. Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí a zdrsňen např. tryskáním ocelovými kuličkami, broušením, frézováním, apod. s dokonalým odsátím všech volných částí.	-
	samonivelační stěrka	Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití. Podklad suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.)	6
	penetrace	Disperzní penetrační nátěr.	-
	stávající konstrukce podlahy		
			20

Tabulka podlah			
označení	popis skladby (směrem od shora)		rozměr [mm]
	funkce vrstvy	materiál vrstvy	
P.03			
	nášlapná vrstva	PVC (pro specifikaci viz. Tabulka povrchových úprav podlah)	2,6
	lepidlo	Jednosložkové bezrozpuštědlové lepidlo, na bázi dispergovaných plniv ve vodní disperzi makromolekulárních látek s přísadou aditiv. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, elastický spoj. Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý bez trhlin a separačních prostředků, pevná v tahu i tlaku. Případné nerovnosti se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací hmotou.	1,5
	penetrace	Nízkoviskózní, dvoukomponentní, transparentní, bezrozpuštědlová hmota na epoxidové bázi s nízkým obsahem VOC. Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí a zdrsňen např. tryskáním ocelovými kuličkami, broušením, frézováním, apod. s dokonalým odsátím všech volných částí.	-
	samonivelační stěrka	Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití. Podklad suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.)	6
	penetrace	Disperzní penetrační nátěr	-
	stávající konstrukce podlahy		
			10
P.04			
	nášlapná vrstva	PVC antistatické (pro specifikaci viz. Tabulka povrchových úprav podlah)	2,6
	lepidlo	Jednosložkové bezrozpuštědlové lepidlo, na bázi dispergovaných plniv ve vodní disperzi makromolekulárních látek s přísadou aditiv. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, elastický spoj. Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý bez trhlin a separačních prostředků, pevná v tahu i tlaku. Případné nerovnosti se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací hmotou.	1,5
	penetrace	Nízkoviskózní, dvoukomponentní, transparentní, bezrozpuštědlová hmota na epoxidové bázi s nízkým obsahem VOC. Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí a zdrsňen např. tryskáním ocelovými kuličkami, broušením, frézováním, apod. s dokonalým odsátím všech volných částí.	-
	samonivelační stěrka	Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití. Podklad suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.)	6
	penetrace	Disperzní penetrační nátěr	-
	stávající konstrukce podlahy		
			10
P.05			

Tabulka podlah			
označení	popis skladby (směrem od shora)		rozměr [mm]
	funkce vrstvy	materiál vrstvy	
	nášlapná vrstva	Kobercová čistící zóna (pro specifikaci viz. Tabulka povrchových úprav podlah)	1,6
	lepidlo	Jednosložkové bezrozpuštědlové lepidlo, na bázi dispergovaných plniv ve vodní disperzi makromolekulárních látek s přísadou aditiv. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, elastický spoj. Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý bez trhlin a separačních prostředků, pevná v tahu i tlaku. Případné nerovnosti se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací hmotou.	2
	penetrace	Nízkoviskózní, dvoukomponentní, transparentní, bezrozpuštědlová hmota na epoxidové bázi s nízkým obsahem VOC. Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí a zdrsňen např. tryskáním ocelovými kuličkami, broušením, frézováním, apod. s dokonalým odsátím všech volných částí.	-
	samonivelační stěrka	Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití. Podklad suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.)	5
	penetrace	Disperzní penetrační nátěr	-
	stávající konstrukce podlahy		
			9