












Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

±0,000 = xxx m n.m.



OBJEDNATEL :					
<b>MĚSTO PETŘVALD</b> NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 735 PETŘVALD					
VEDOUcí PROJEKTANT	JIŘÍ POMPE				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. MARTIN GOLASOWSKI				
KONTROLOVAL	ING. ANDREA PLECHOVÁ				
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		STAV. ÚŘAD: PETŘVALD			
NÁZEV AKCE :		STUPEŇ		DPS	
<b>REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A RESTAURACE KD PETŘVALD</b>		DATUM		08/2020	
		FORMÁT/POČET STR.		A4/02	
		MĚŘÍTKO		--	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO			
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :	Č. ZAK.	20016	ČÍSLO	
SO 01 - KD PETŘVALD	<b>D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>	SOUBOR	DWG	SOUPRAVY	
NÁZEV PŘÍLOHY :		Č. PŘÍLOHY :			
<b>LEGENDA SVÍTIDEL</b>		<b>20016-DPS-D.1.4.7-SO 01-08</b>			

O	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	OBRÁZEK
A	4058075091610 DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44	Podhledové vestavné svítidlo typu downlight, kruhový rozměr cca d200, 3000K, 2250lm, DALI předřadník	25	44	
B	HOOVER-SQ-LED-6080-4000K	Vestavné čtvercové svítidlo do rastru 600X600, 4000K, 4320lm	40	65	
C	4058075062221 SF Compact RD300 24W/4000K IP65 IK10 WT	Přisazené kruhové svítidlo s vypuklým krytem, průměr d300mm, polykarbonátový matný difuzor 4000K, 2000lm	24	65	
D	GRIFON-LED-OP-8400-4000K	Průmyslové LED svítidlo, přisazené, obdélníkový tvar, rozměry cca 1495x255x60mm, 4000K, 6480lm	63	40	
E	AWEX/AXNU/2W	LED nouzové svítidlo, přisazené, optika univerzální, 2W, akumulátor pro 60 min. provozu	2	65	
F	AWEX/AXPU/2W	LED nouzové svítidlo AXP, vestavné, optika univerzální, 2W, akumulátor pro 60 min. provozu	2	65	
G	4058075079052 DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	Vestavné kruhové svítidlo typu downlight, nízká vestavná výška, 4000K, 1020lm	12	20	
H	ECO CLASS DAMPProof 840 25W GR	Průmyslové prachotěsné svítidlo, přisazené/závěsné, rozměry cca 1200x78x66mm, 4000K, 2200lm,	25	65	
I	4058075066601 PanelLED Value 600 40W/ 4000K	LED vestavné čtvercové svítidlo do rastru 600, 4000K, 3600lm	40	20	
J	4058075079090 DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	Vestavné kruhové svítidlo typu downlight, nízká vestavná výška, 3000K, 1530lm	18	20	

**POZNÁMKA:**

Všechny světelné technické parametry (zejména trojrozměrná křivka vyzařování udávající celkový výsledek návrhu osvětlovací soustavy) nelze dostatečně přesně popsat slovy tak, aby specifikace svítidla byla dostatečně přesná a srozumitelná a odpovídala záměru v návrhu. Je použito odkazu na výrobek použitý v návrhu osvětlovací soustavy a to pouze pro bližší určení jakosti a dalších vlastností výrobku. U všech položek je povoleno použít i jiné rovnocenné řešení. ( zák. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek §89 odst. (6))