

| TABULKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV PODLAH |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OZN.                             | Typ              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P.01                             | Stěrka se vsypem | <p>Stěrka s prosypem písku pro zvýšení protiskluzu (ČSN 74 4505). Jednokomponentní polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a chemickou komponentní odolností. Složení - nátěr na rozpouštědlové bázi.</p> <p>Pevnost v tahu &gt; 3 N/mm<sup>2</sup>; přidrženost &gt; 2 N/mm<sup>2</sup>; průtažnost &gt; 50%; tvrdost &gt; 20; odolnost tlakové vodě - vodní sloupec 1 m/24 hod bez průsaku; teplotní zatížení -40°C až +90 °C; teplota při aplikaci +5°C až +35 °C; nelepivost 2–3 hod. dle povětrnosti; UV stabilní, beze změn; Omezené zatížení (lehká chůze) 12-24hod.; plné zatížení 7 dní.</p> <p>Chemická odolnost /+ stabilní, - nestabilní, ± krátkodobě stabilní/:</p> <p>+ Hydroxid draselný 5 % / + Amoniak 5 % / + Kyselina chlorovodíková 5 % / + Domácí čisticí prostředky (zředěné) / + Motorová nafta / + Hydroxid sodný 5 % / + Kyselina sírová 5 % / + Mořská voda / - Dichlormethan / - N-methylpyrrolidon (brzdová kapalina)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P.02                             | Dlažba           | <p>Typ výrobku: dlaždice slinutá</p> <p>Deklarovaný rozměr: 298x298x9 mm</p> <p>Nasákavost: E&lt;0,3%;jedn.max 0,4%</p> <p>Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm<sup>2</sup> Jedn.min. 32 N/mm<sup>2</sup></p> <p>Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N</p> <p>Obrusnost: Max. 135 mm<sup>3</sup></p> <p>Protiskluznost: R11 / B</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P.03                             | PVC              | <p>Heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna</li> <li>- ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují permanentní bakteriostatický účinek po celou dobu životnosti krytiny</li> <li>- celková tloušťka materiálu 2,60 mm</li> <li>- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm</li> <li>- šířka role 2 m</li> <li>- třída zátěže 34/42</li> <li>- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB</li> <li>- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1</li> <li>- povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům</li> <li>- odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající</li> <li>- zvýšená odolnost proti skvrnám: červený/žlutý/zelený betadin, eosin, dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel</li> <li>- odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm</li> <li>- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T</li> <li>- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota <math>\mu \geq 0,6</math></li> <li>- rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN 434 je <math>\leq 0,1\%</math></li> <li>- barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7</li> <li>- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů</li> <li>- vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny</li> </ul> |

| TABULKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV PODLAH |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OZN.                             | Typ           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P.04                             | PVC           | <p>Homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hodnota el. odporu je <math>106 \leq R \leq 108 \Omega</math></li> <li>- rozměry čtverců 615 mm x 615 mm</li> <li>- celková tloušťka 2 mm</li> <li>- třídy zátěže 34/43</li> <li>- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je <math>\leq 0,05\%</math></li> <li>- odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,035 mm</li> <li>- součinitel smykového tření dle ČSN je <math>\mu \geq 0,6</math></li> <li>- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1</li> <li>- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0</li> <li>- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B</li> <li>- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 %</li> <li>- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů</li> <li>- vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav</li> <li>- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců</li> <li>- instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky – skladba dle doporučení výrobce stavební chemie</li> </ul> |
| P.05                             | Hrubý koberec | <p>Kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace tří typů vláken zajišťujících maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot a absorpce vlhkosti z obuvi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukce materiálu vpichované střížené vlákno</li> <li>- vlákno 100% polyamide (PA) ekologické recyklované vlákno</li> <li>- celková tloušťka materiálu cca 9 mm</li> <li>- délka vlákna cca 7 mm</li> <li>- hustota vlákna cca 0,105 gram/cm<sup>2</sup></li> <li>- celková hmotnost cca 3400 g/m<sup>2</sup></li> <li>- hmotnost vlákna cca cca 920 g/m<sup>2</sup></li> <li>- počet vpichů 58000 /m<sup>2</sup></li> <li>- zadní strana materiál vinyl</li> <li>- šířka role 105cm, 155cm, 205 cm</li> <li>- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1</li> <li>- třída zátěže dle EN 1307 je 33 – těžká komerční zátěž</li> <li>- rozsah použití až do třídy 34 – velmi těžká komerční zátěž</li> <li>- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů</li> <li>- čistící zóna musí být lepena k podkladu vhodným lepidlem</li> </ul>                                                                                                                                              |