














REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ					výpis prvků:ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	19009-DPS-D.1.4.1-SO 01
OZ	POPIS	SCHÉMA	POČET	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
ZP1	Klozet zavěšený s hlubokým splachováním 4/2l.  Včetně instalačního modulu pro závěsné klozety pro obložení sádrokartonem.		9	Keramika bílá, sedátko bílé, ovládací tlačítko - bílé.	Včetně sedátka s pozvolným sklápěním. Rohový ventil 1/2". Flexikoleno k odpadu 90/110. Hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	-
ZP2	Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. Včetně oválného sifónu a umyvadlové stojánkové baterie bez výpusti. Páková mísící baterie.		16	Keramika bílá, baterie mosaz- povrch chrom, vtok chrom, sifón chrom.	Včetně umyvadlového vtoku- klik klak a sady pro uchycení umyvadla. 2x rohový ventil 1/2" - 3/8" 2x hadička pancéřovaná 3/8", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	VÝŠKA HORNÍ HRANY UMYVADLA:  - DĚTI - 750 mm (A1.15,A1.15,A1.17,A2.02,A2.04,A2.06, A2.07,A2.08,A2.09)  - DOSPĚLÍ - 850 mm (A1.04,A1.22)
ZP3	Keramická výlevka s plastovou mřížkou. Nástěnná páková baterie s prodlouženým otočným ramenem.		2	Keramika bílá, baterie mosaz- povrch chrom	Flexikoleno k odpadu 90/110, odkládací mřížky, včetně montážní sady.	-
ZP4	Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. Včetně oválného sifónu a umyvadlové stojánkové baterie bez výpusti. Páková baterie pouze na studenou vodu..		5	Keramika bílá, baterie mosaz- povrch chrom, vtok chrom, sifón chrom.	Včetně umyvadlového vtoku- klik klak a sady pro uchycení umyvadla. 1x rohový ventil 1/2" - 3/8" 1x hadička pancéřovaná 3/8", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	VÝŠKA HORNÍ HRANY UMYVADLA:  - DĚTI - 750 mm (A1.15,A1.15,A1.17,A2.02,A2.04,A2.06, A2.07,A2.08,A2.09)  - DOSPĚLÍ - 850 mm (A1.04,A1.22)
ZP5	Podlahová vpusť, stavitelná, nerez DN50, se suchou klapkou.		2	Povrch nerez.	Suchá zápachová uzávěrka (klapka)	-
ZP6	Závěsný pisoár s radarovým splachovačem.  Včetně instalačního modulu pro závěsné pisoáry pro obložení sádrokartonem.		5	Keramika bílá, sifon - bílý	Radarová elektronika na montážní liště, elektromagnet. ventil, rohový ventil 1/2", hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm, vtoková armatura s těsněním, 1l sifon, upevňovací sada, napájení pomocí napájecího bateriového zdroje v dodávce.	-



REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ					výpis prvků:ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	19009-DPS-D.1.4.1-SO 01
OZ	POPIS	SCHÉMA	POČET	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
ZP9	Nálevka se sifonem pro odkapávání kondenzátu s mechanickým zápachovým uzávěrem		2	Bílá	-	-
ZP10	Mrazuvzdorný nezámrzný ventil 1/2" 150-415 mm		1	Chrom	montážní sada	-
ZP11	JEDNODŘEZ S ODKAPEM - PROVEDENÍ NA DESKU		1	MATERIÁL: NEREZ	-	Bude osazen do kuchyňské linky PODROBNĚ VYKÁZANO V ASŘ (D.1.1.)

REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ					výpis prvků:Ostatní	19009-DPS-D.1.4.1-SO 01
OZ	POPIS	SCHÉMA	POČET	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
OV10	Elektrický ohřívač vody o objemu 10l s integrovaným termostatem s nastavením teploty. Příkon min. 2 kW.		3	Bílá	- rohový ventil 1/2" - 3/8" Další armatury dle montážního návodu výrobce Příslušenství k ukotvení ap.	Pojistný ventil se zpětným ventilem je součástí příslušenství ohřívače.
OV15	Elektrický ohřívač vody o objemu 15l s integrovaným termostatem s nastavením teploty. Příkon min. 2 kW.		6	Bílá	- rohový ventil 1/2" - 3/8" Další armatury dle montážního návodu výrobce Příslušenství k ukotvení ap.	Pojistný ventil se zpětným ventilem je součástí příslušenství ohřívače.
OV20	Elektrický ohřívač vody o objemu 20l s integrovaným termostatem s nastavením teploty. Příkon min. 2,2 kW.		2	Bílá	- rohový ventil 1/2" - 3/8" Další armatury dle montážního návodu výrobce Příslušenství k ukotvení ap.	Pojistný ventil se zpětným ventilem je součástí příslušenství ohřívače.
H	Hydrant DN 25/30 požární s tvarově stálou hadicí na zeď rozměry: 650 x 650 x 250 mm hadice: 30 m		3	komaxitová barva s odstíny RAL (bílá)	- 3 plohová/otočně ovládaná/požární proudnice - průměr hubice 9mm - tvarově stálá hadice DN25 dle ČSN EN 694 - propojovací tvarově stálá hadice s ručně ovládaným kulovým ventilem 1" - výkyvný hadicový naviják s ručním ovládním - 2 otvory na obou bocích skříně (vylamovací záslepky) pro přívod vody Příslušenství k ukotvení ap.	-

REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ					výpis prvků: VYBAVENÍ	19009-DPS-D.1.4.1-SO 01
OZ	POPIS	SCHÉMA	POČET	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
V1	Držák toaletního papíru, pochromované, upevnění na stěnu, skryté kování.		10	Bílá	Příslušenství k ukotvení ap.	-
V2	Zásobník na papírové utěrky - bílý  Přibližné rozměry: výška 320mm šířka 270mm hloubka 110mm		7	Bílá	Příslušenství k ukotvení ap.	-